



Subsidie energiebesparing eigen huis | Verenigingen van eigenaren (Aanvullende) Energiebesparende maatregelen

Formulier omschrijving uit te voeren maatregelen

Met dit formulier omschrijft het bouwbedrijf dat werkzaamheden uitvoert voor de hieronder genoemde opdrachtgever:

- welke maatregelen worden uitgevoerd;
- welke oppervlakten of hoeveelheden op de maatregelen van toepassing zijn;
- en wat de energetische kwaliteit is van de toegepaste materialen.

Per uitvoerende partij dient één formulier te worden ingevuld en ondertekend. Voor meer informatie zie de toelichting onderaan dit formulier.

Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen.
Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes geheel inkleuren.



1 Aanvrager

1.1 Vul hier de gegevens in van de
aanvrager.

Naam vereniging/coöperatie	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> VVE
	<input type="radio"/> Woonvereniging
	<input type="radio"/> Wooncoöperatie
Adres	<input type="text"/>
Postcode	<input type="text"/>
Plaats	<input type="text"/>
Naam vertegenwoordiger	<input type="text"/>
Datum	Plaats
<input type="text"/> - <input type="text"/> - 20 <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>

2 Uit te voeren energiebesparende maatregelen

2.1 Welke energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd (minimaal 2)?

U dient minimaal 70% van de gehele dak- of zolder-/vlieringvloeroppervlakte van het gebouw te isoleren. Dit geldt ook voor de vloer- of bodemisolatie. Voor de overige maatregelen is dit ook wenselijk. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan gelden minimum oppervlakte-eisen per element. Zie daarvoor de toelichting op de volgende pagina van dit formulier.

NB Nog te realiseren nieuwbouw delen (zoals aanbouw/bijbouw of dakkapellen) komen niet voor subsidie in aanmerking en mogen dus niet meegeteld worden.

NB Afronden op gehele getallen; 0,50 of meer naar boven en < 0,50 naar beneden afronden.

Maatregel(en)	Kwaliteit maatregelen	Maatregel voor gehele gebouw?	Oppervlakte (m ²)
<input type="radio"/> Spouwmuurisolatie	Ten minste R_d 1,1 [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Gevelisolatie	Ten minste R_d 3,5 [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer	<input type="radio"/> Dakisolatie ten minste R_d 3,5 [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Isoleren van zolder- of vlieringvloer ten minste R_d 3,5 [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Vloer en/of bodemisolatie	<input type="radio"/> Vloerisolatie ten minste 3,5 [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Bodemisolatie (ook indien i.c.m. vloerisolatie) ten minste 3,5 [m ² K/W]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Hoogrendementsglas	<input type="radio"/> HR++ ten hoogste U 1,2 [W/m ² K]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Paneel in hetzelfde kozijn ten hoogste U 1,2 [W/m ² K]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Triple glas ten hoogste U 0,7 [W/m ² K] i.c.m. een nieuw isolerend kozijn U kleiner of gelijk aan 1,5 [W/m ² K]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>
	<input type="radio"/> Paneel i.c.m. triple glas in hetzelfde nieuwe isolerende kozijn ten hoogste U 0,7 [W/m ² K]	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee	<input type="text"/>

3 Aanvullende energiebesparende maatregelen

3.1 Welke aanvullende energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd (alleen indien minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn ingevuld bij 2.1)?

NB U dient een keuze te maken tussen het hier genoemde CO₂-gestuurd ventilatiesysteem of een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw.

Maatregel(en)	Kwaliteit maatregelen	Oppervlakte (m ²)
<input type="radio"/> Isolerende voor- en achterdeur(en)	$U \leq 1,5$ [W/m ² K]	<input type="text"/>
<input type="radio"/> Nieuw aanbrengen van een CO ₂ gestuurd ventilatiesysteem		<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Nieuw aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw (evt. in combinatie met CO ₂ -sturing)	Rendement wtw minimaal 90%	<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Waterzijdig inregelen cv		<input type="text"/> aantal
<input type="radio"/> Energiedisplay of slimme thermostaat	Definitie volgens art. 5, lid e Subsidieregeling energiebesparing eigen huis	<input type="text"/> aantal

4 Ondertekening

4.1 Hier tekent de tekenbevoegde medewerker van het bouwbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Ondergetekende,

> naam medewerker

tekenbevoegd namens

> bouwbedrijf

bevestigt dat:

- hij/zij bekend is met de toelichting op dit formulier;
- alle aangekruiste (aanvullende) energiebesparende maatregelen voldoen aan de minimale kwaliteit zoals daarbij in de tabellen staat aangegeven;
- de bijbehorende werkzaamheden door bovengenoemd bouwbedrijf worden uitgevoerd;
- hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld.

Datum

 - - 2 0

Plaats

Handtekening

NB Het KVK-nummer dient van een bouwbedrijf te zijn.

KVK

Buitenlandse uitvoerder*

* Gebruik bij een buitenlandse uitvoerder het daar geldende registratienummer.

5 Toelichting

5.1

Eisen en subsidiebedragen energiebesparende (aanvullende) isolatiemaatregelen				
Isolatiemaatregel		Minimale isolatiewaarde	Minimale oppervlakte* in m ² per woning	Subsidie per m ²
Dak	Dak	$R_d \geq 3,5$	Minimaal 70% van de gehele dakoppervlakte van het gebouw	€ 30
	Zolder-vliering	$R_d \geq 3,5$	Minimaal 70% van de gehele zolder-/vlieringvloeroppervlakte van het gebouw	€ 8
Spouw		$R_d \geq 1,1$	13	€ 8
Gevel (binnen of buiten)		$R_d \geq 3,5$	13	€ 38
Vloer	Vloer	$R_d \geq 3,5$	Minimaal 70% van de gehele vloeroppervlakte van het gebouw	€ 11
	Bodemisolatie (eventueel in combinatie met vloer)	$R_d \geq 3,5$	Minimaal 70% van de gehele vloeroppervlakte van het gebouw	€ 6
Glas	HR++ glas	$U \leq 1,2$	8	€ 53
	Panelen in combinatie met HR++ glas	$U \leq 1,2$	N.v.t.	€ 23
	Triple-glas** in combinatie met isolerend kozijn	$U \leq 0,7$ (triple-glas) $U \leq 1,5$ (kozijn)	8	€ 150
	Panelen in combinatie met triple-glas** en met isolerend kozijn	$U \leq 0,7$ (paneel) $U \leq 1,5$ (kozijn)	N.v.t.	€ 115
Aanvullende isolatiemaatregel		Minimale isolatiewaarde		Subsidie
Isolerende voor-achterdeur (geen garagedeur)		$U \leq 1,5$		€ 120 per m ²
Energiezuinig ventilatiesysteem				30% van de totale aanlegkosten (alle woningen bij elkaar), met een maximum van € 1.200 per woning
Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem				€ 90 per woning
Energiedisplay				€ 120 per woning

De aanvrager van de Subsidie energiebesparing eigen huis is verplicht bij zijn aanvraag dit formulier aan te leveren.

Het ondertekende formulier dient u te uploaden bij de aanvraag in het eLoket.

Hiermee wordt bevestigd welke maatregelen worden uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) beoordeelt of de te treffen maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie.

Op het formulier geeft het, bij de KVK ingeschreven, uitvoerende bouwbedrijf aan welke maatregelen getroffen gaan worden onder vermelding van de oppervlakten of aantal en kwaliteit van de uit te voeren maatregelen.

RVO verstrekt de subsidie na een positieve beoordeling van de elektronische aanvraag van de subsidieaanvrager met het door u ingevulde formulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze helpdesk.

T +31 (0)88 042 42 42

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

E klantcontact@rvo.nl

www.rvo.nl/seeh